

1 BETRIEBSBASIS / BASE

Leuchtenkörper separat ordern / Order body separately

BINA SD BASE

for Ø: 400 / 600mm for direct beam
220-240V AC



663-411010000XXY

BINA SD BASE

for Ø: 800 / 1000mm for direct beam
220-240V AC



663-431010000XXY

BINA SDI BASE

for Ø: 400 / 600mm for direct / indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3




SYS 15W

lm W2 | lm W3 | lm W4

663-41102001WXXY 1365 | 1415 | 1415 (lm indirect)

BINA SDI BASE

for Ø: 800 / 1000mm for direct / indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3



SYS 26W

lm W2 | lm W3 | lm W4

663-43102001WXXY 3115 | 3225 | 3225 (lm indirect)

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for indirect beam

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BASE

W white = 05
S black = 06
SM silver matt = 04

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d
AC EMERGENCY 3h = e
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

Superschlänke Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber matt
Direktabdeckung in opal oder mikroprismatisch
Dekoring in weiß, silber matt oder schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

= UGR < 19 (not for Ø 400mm)

TUNABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

A+ - A

IP 20

2 LEUCHTENKÖRPER / BODY

Betriebsbasis separat ordern / Order base separately
CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 29W

Ø: 400mm lm W2 | lm W3 | lm W4

663-11100101WXX0 2270 | 2350 | 2350
663-11100201WXX0 2275 | 2355 | 2355

SYS 58W (PMMA)

Ø: 800mm lm W2 | lm W3 | lm W4

663-13100101WXX0 6280 | 6505 | 6505
663-13100201WXX0 5775 | 5980 | 5980

SYS 38W (PMMA)

Ø: 600mm lm W2 | lm W3 | lm W4

663-12100101WXX0 3760 | 3895 | 3895
663-12100201WXX0 3365 | 3485 | 3485

SYS 76W

Ø: 1000mm lm W2 | lm W3 | lm W4

663-14100101WXX0 8320 | 8615 | 8615
663-14100201WXX0 8345 | 8640 | 8640

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for direct beam

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BODY

A B
SM SM silver matt-silver matt = 44
SM W silver matt-white = 45
SM S silver matt-black = 46
W SM white-silver matt = 54
W W white-white = 55
W S white-black = 56
S S black-silver matt = 64
S W black-white = 65
S S black-black = 66



BINA ROUND SD / SDI

Design: INHOUSE

