



1 BETRIEBSBASIS / BASE

Leuchtenkörper separat ordern / Order body separately

BINA SD BASE

for \square : 400x400 / 600x600mm for direct beam
220-240V AC

663-411010000XXY

BINA SD BASE

for \square : 800x800 / 1000x1000mm for direct beam
220-240V AC

663-431010000XXY

BINA SDI BASE

for \square : 400x400 / 600x600mm for direct-indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 15W

663-41102001WXXY

lm W2	lm W3	lm W4
1365	1415	1415 (lm indirect)

BINA SDI BASE

for \square : 800x800 / 1000x1000mm for direct-indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

663-43102001WXXY

lm W2	lm W3	lm W4
3115	3225	3225 (lm indirect)

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for indirect beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BASE

W	white = 05
S	black = 06
SM	silver matt = 04

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d
AC	EMERGENCY 3h = e
ACD	EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

Superschlankes Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber matt
Direktabdeckung in opal oder mikroprismatisch
Dekoring in weiß, silber matt oder schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

= UGR < 19 (not for \square 400mm)

TUNABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffuser

= Microprismatic diffuser

A+ - A

IP 20

2 LEUCHTENKÖRPER / BODY

Betriebsbasis separat ordern / Order base separately
CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 29W

\square : 400x400mm

663-21100101WXX0
663-21100201WXX0

lm W2	lm W3	lm W4
2680	2775	2775
2685	2780	2780

SYS 58W

\square : 800x800mm

663-23100101WXX0
663-23100201WXX0

lm W2	lm W3	lm W4
6410	6635	6635
6315	6540	6540

SYS 38W (PMMA)

SYS 33W (MICROPRISMA)

\square : 600x600mm

663-22100101WXX0
663-22100201WXX0

lm W2	lm W3	lm W4
3745	3875	3875
3390	3510	3510

SYS 76W

\square : 1000x1000mm

663-24100101WXX0
663-24100201WXX0

lm W2	lm W3	lm W4
8530	8835	8835
8430	8730	8730

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for direct beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BODY

A	B	
SM	SM	silver matt-silver matt = 44
SM	W	silver matt-white = 45
SM	S	silver matt-black = 46
W	SM	white-silver matt = 54
W	W	white-white = 55
W	S	white-black = 56
S	SM	black-silver matt = 64
S	W	black-white = 65
S	S	black-black = 66

