Reflector silver

Reflector black




1 - 25mm

150 mm, **ET 136 mm**







Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte entblendung durch schwarzen
Kunsstoff hochglanz Reflektor schwarz oder silber
Konverter seperat ordern

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect anti-glare due to black or silver high-gloss grid
Please order converter separately

Downlight in alluminio, Verniciato a polvere in nero
Verniciato a polvere in nero o bianco
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium, laquée noir
Laquée noir ou blanc
Grille basse-luminance
convertiseur à commander séparément

**UGR<16**

**LED 3500K** auf Anfrage / on request

**Universal-Betoneinbaugehäuse: siehe Seite 498-499**
**Universal concrete housing: see page 498-499**

A++ – A

IP 20

## DARK NIGHT MEDIUM R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

| **Power feed** | | | **500mA - 18W** | | | **700mA - 25W** | | | **900mA - 33W** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Order converter not dimm.** | | | **24-127532** | | | **24-127534** | | | **24-127536** | | |
| **Order converter Dali dimm.** | | | **24-127490** | | | **24-127490** | | | **24-127490** | | |
| | | | lm W2 | lm W3 | lm W4 | lm W2 | lm W3 | lm W4 | lm W2 | lm W3 | lm W4 |
| **684-0020205WWXX** | 40° | S | 1580 | 1640 | 1760 | 2100 | 2190 | 2340 | 2580 | 2680 | 2870 |
| **684-0020305WWXX** | 50° | S | 1580 | 1640 | 1760 | 2100 | 2190 | 2340 | 2580 | 2680 | 2870 |

**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

**WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR**

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

**XX = FARBE / COLOUR**

- W **white = 05**
- S **black = 06**

### LED CONVERTER DARK NIGHT M

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **24-127532** | W | schaltbar/switchable | for 500mA | L 130 x B 42 x H 30mm |
| **24-127534** | W | schaltbar/switchable | for 700mA | L 130 x B 42 x H 30mm |
| **24-127536** | W | schaltbar/switchable | for 900mA | L 130 x B 42 x H 30mm |
| **24-127490** | W | DALI dimm. | for 700 - 900mA | L 130 x B 42 x H 30mm |



# DARK NIGHT MEDIUM R

Design: INHOUSE

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW