

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
 Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt
 BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
 Strahlenelement 350° drehbar und 30° schwenkbar
 Energieeffiziente COB LED mit Farbwiedergabe

Aluminium downlighter
 Microstructure painting in white, black or silver matt
 BASIC reflector in 5 beam angles
 350° swiveling and 30° tilting
 Energy efficient COB LED, colour rendering

Incasso in alluminio
 Verniciato bianco, nero o grigio opaco
 BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
 Greivole a 350°, orientabile a 30°
 Efficienti COB LED a resa cromatica

MOVA BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W				500mA - 17W				700mA - 24W				800mA - 28W			
Order converter not dimm.	24-127530				24-127532				24-127534				24-127484			
Order converter Dali dimm.	24-127480				24-127482				24-127486				24-127490			
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
695-51C0012WWXX0	1260	1500	1570	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250	3250	3100	3250
695-51C0013WWXX0	1260	1500	1570	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250	3250	3100	3250
695-51C0014WWXX0	1260	1500	1570	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250	3250	3100	3250
695-51C0015WWXX0	1260	1500	1570	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250	3250	3100	3250
695-51C0016WWXX0	1260	1500	1570	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250	3250	3100	3250

Power feed	900mA - 29W				1050mA - 35W			
Order converter not dimm.	24-127536				24-127538			
Order converter Dali dimm.	24-127480				24-127490			
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
695-51C0013WWXX0	3140	3640	3810	3810	3540	4100	4280	4280
695-51C0014WWXX0	3140	3640	3810	3810	3540	4100	4280	4280



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA BASIC R

Code	W	W	W	W	W	W	W
24-127530	schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm				
24-127532	schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm				
24-127534	schaltbar/switchable	for 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm				
24-127484	schaltbar/switchable	for 800mA	L 147 x B 44 x H 30mm				
24-127536	schaltbar/switchable	for 900mA	L 130 x B 42 x H 30mm				
24-127538	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm				
24-127480	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm				





Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
 Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt
 HIGH EFFICIENCY Reflektor in 4 Ausstrahlwinkel
 Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
 Microstructure painting in white, black or silver matt
 HIGH EFFICIENCY reflector in 4 beam angles
 350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
 Verniciato bianco, nero o grigio opaco
 HIGH EFFICIENCY riflettore in 4 fasci di emissione
 Girevole a 350°, orientabile a 30°

A++ - A

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
 Lumen values without glass

MOVA HIGH EFFICIENCY R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W				500mA - 17W				700mA - 24W				800mA - 28W											
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm								
Order converter not dimm.	24-127530	24-127532	24-127534	24-127484	24-127530	24-127532	24-127534	24-127484	24-127530	24-127532	24-127534	24-127484	24-127530	24-127532	24-127534	24-127484								
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490								
695-51C0022WVXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510
695-51C0023WVXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510
695-51C0024WVXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510
695-51C0025WVXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510

Power feed	900mA - 29W				1050mA - 35W													
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm										
Order converter not dimm.	24-127536	24-127538	24-127538	24-127490	24-127536	24-127538	24-127490	24-127490										
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490	24-127490										
695-51C0023WVXX0	3400	3940	4120	3840	4440	4620	3400	3940	4120	3840	4440	4620	3400	3940	4120	3840	4440	4620
695-51C0024WVXX0	3400	3940	4120	3840	4440	4620	3400	3940	4120	3840	4440	4620	3400	3940	4120	3840	4440	4620
695-51C0025WVXX0	3400	3940	4120	3840	4440	4620	3400	3940	4120	3840	4440	4620	3400	3940	4120	3840	4440	4620



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	W LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	XX silver matt = 44
with glass = 1	W LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	XX white = 55
	W LED 4000K = 24 CRI >90	XX black = 66

LED CONVERTER MOVA HIGH EFFICIENCY R

Code	W	schaltbar/switchable	for	L
24-127530	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127532	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127534	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127484	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 147 x B 44 x H 30mm
24-127536	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127538	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm





Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
 Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt
 Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
 Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar
 Energieeffiziente COB LED mit Farbwiedergabe

Die cast aluminium Aluminium downlighter
 Microstructure painting in white, black or silver matt
 Lens for an exact light image without stray light
 350° swiveling and 30° tilting
 Energy efficient COB LED, colour rendering

Incasso in alluminio pressofuso
 verniciato bianco, nero o grigio opaco
 Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
 Greivole a 350°, orientabile a 30°
 Efficienti COB LED a resa cromatica

A+ A
 IP 20

MOVA LENS R

Binning SDCR 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W				500mA - 17W			
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
Order converter not dimm.	24-127530				24-127532			
Order converter Dali dimm.	24-127490				24-127490			
695-51C0031WWXX	780	830	950		940	1000	1140	
695-51C0032WWXX	1240	1440	1510		1730	2000	2100	
695-51C0033WWXX	1350	1560	1640		1870	2160	2280	
695-51C0034WWXX	1270	1470	1550		1770	2040	2150	
695-51C0035WWXX	1010	1160	1220		1400	1610	1700	

Power feed	700mA - 24W				800mA - 28W				900mA - 31W				1050mA - 37W			
	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
Order converter not dimm.	24-127534				24-127484				24-127536				24-127538			
Order converter Dali dimm.	24-127490				24-127490				24-127490				24-127538			
695-51C0032WWXX	2310	2670	2810		2580	2980	3130		2850	3290	3450		3210	3710	3880	
695-51C0033WWXX	2510	2900	3040		2800	3240	3390		3570	3740	3480		4600	4210		
695-51C0034WWXX	2370	2740	2870		2640	3050	3200		2910	3370	3530		3260	3900	3970	
695-51C0035WWXX	1870	2160	2270		2090	2410	2530		2300	2660	2790		2600	3000	3140	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W - LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX - FARBE/COLOUR

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 48 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

LED CONVERTER MOVA LENS R

Code	Control	Power	Dimensions
24-127530	schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127532	schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127534	schaltbar/switchable	for 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127484	schaltbar/switchable	for 800mA	L 147 x B 44 x H 30mm
24-127536	schaltbar/switchable	for 900mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127538	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm

