



RIDE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

1: W2 = 1230lm	W3 = 1340lm	W4 = 1400lm
2: W2 = 1390lm	W3 = 1510lm	W4 = 1570lm
3: W2 = 1170lm	W3 = 1270lm	W4 = 1320lm

577-01202C023XXY	W2	L: 857mm
577-01202C029XXY	W3	L: 857mm
577-01202C024XXY	W4	L: 857mm

SYS 19W

1: W2 = 1650lm	W3 = 1790lm	W4 = 1860lm
2: W2 = 1850lm	W3 = 2020lm	W4 = 2100lm
3: W2 = 1560lm	W3 = 1700lm	W4 = 1770lm

577-01203C023XXY	W2	L: 1137mm
577-01203C029XXY	W3	L: 1137mm
577-01203C024XXY	W4	L: 1137mm

SYS 24W

1: W2 = 2060lm	W3 = 2240lm	W4 = 2330lm
2: W2 = 2320lm	W3 = 2520lm	W4 = 2620lm
3: W2 = 1950lm	W3 = 2120lm	W4 = 2210lm

577-01204C023XXY	W2	L: 1417mm
577-01204C029XXY	W3	L: 1417mm
577-01204C024XXY	W4	L: 1417mm

SYS 48W

1: W2 = 4130lm	W3 = 4490lm	W4 = 4670lm
2: W2 = 4640lm	W3 = 5050lm	W4 = 5250lm
3: W2 = 3910lm	W3 = 4250lm	W4 = 4420lm

577-01205C023XXY	W2	L: 2817mm
577-01205C029XXY	W3	L: 2817mm
577-01205C024XXY	W4	L: 2817mm

SYS 71W

1: W2 = 6190lm	W3 = 6730lm	W4 = 7000lm
2: W2 = 6970lm	W3 = 7570lm	W4 = 7870lm
3: W2 = 5870lm	W3 = 6380lm	W4 = 6640lm

577-01206C023XXY	W2	L: 4217mm
577-01206C029XXY	W3	L: 4217mm
577-01206C024XXY	W4	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Montage als Hängeleuchte
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling mount
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a parete
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond
Diffuseur plat ou cubique

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP20 CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = 1

W white = 05

S switchable = 0

PMMA opal diffuser cubic = 2

S black = 06

D DALI dimm = d

Microprismatic cover flat = 3

AE aluminium anodized = 08

