

Aufbauleuchte aus Aluminium
 Perfekt entblendetes Direktlicht
 Homogen und breit abstrahlendes Indirektlicht über
 Light Guide Pipe
 Getrennt schalt- bzw. dimmbar
 Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt

Surface mounted luminaire in aluminium
 perfectly glare-free direct light
 Homogeneous and wide beam
 indirect light via Light Guide Pipe
 Separately switchable and dimmable
 Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Lampada a soffitto in alluminio
 Luce diretta anti-abbagliamento
 Luce indiretta omogenea ed a fascio largo grazie
 al proiettore tubolare
 Controllabile separatamente come commutabile (on-off)
 o dimmerabile
 Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Plafonnier en aluminium
 Émission lumineuse directe particulièrement
 anti-éblouissante
 Émission lumineuse indirecte homogène et à faisceau
 large via le Light Guide Pipe
 Contrôlables et dimmables séparément
 Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

UGR<19

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP20 

DARK NIGHT LGP SDI

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 40W

706-010RR55WWXXY 

lm **W2**


3010

lm **W3**

3240





lm **W4**

3580





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE




RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

-  silver = 02 LUMEN - 2%
-  black = 03 LUMEN - 12%
-  gold = 04 LUMEN - 5%
-  white = 06 LUMEN - 0%





XX = FARBE / COLOUR

-  white = 05
-  black = 06

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

-  LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
-  LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
-  LED 4000K = 24 CRI >90

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

-  switchable = 0
-  CASAMBI dimm = c
-  DALI dimm = d
-  ZIGBEE dimm = z

