


DARK NIGHT TURN XS R

UGR<19

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	250mA - 9W			350mA - 13W		
Order driver not dimm.	24-127570			24-127530n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-004RR05WWXXv1	780	870	960	1040	1170	1280



Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt
Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order driver separately

Proiettore ad incasso in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco
Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat
Commander le convertisseur séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request


IP 20

DARK NIGHT TURN SMALL R

UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	350mA - 13W			500mA - 19W		
Order driver not dimm.	24-127530n			24-127532n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-005RR05WWXXv1	1000	1130	1230	1370	1540	1680



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

	silver = 02	LUMEN - 0%
	black = 03	LUMEN - 6%
	gold = 04	LUMEN - 5%
	white = 06	LUMEN - 0%

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	white = 05
	black = 06

LED Driver DARK NIGHT S

24-127570		schaltbar/switchable	for 250mA	L 146 x B 43 x H 22mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-151403		DALI dimm.	for 250 - 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

